



Aktivwäsche

Shampooing actif

Le shampooing automobile actif concentré, exempt de phosphates et d'acide nitrilotriacétique pour portiques de lavage, tunnels de lavage et lavage manuel. La combinaison de tensioactifs anioniques et non ioniques ainsi que les composants regraisants garantissent un nettoyage profond et en douceur tout en protégeant la laque. Également optimalement approprié pour les stations de traitement biologique des eaux industrielles. Conforme à VDA, classe A.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Portiques de lavage, tunnels de lavage, lavage manuel, etc.

Recommandation d'application

Appliquer pur ou dilué jusqu'à 1:10 à l'aide de la pompe de dosage. Consommation recommandée pour une voiture particulière : shampooing : 3-7 ml. Lavage manuel: 1:200. Conforme à VDA, classe A.

Fûts

Fûts	Art. N°
11 KG	10011
210 KG	10210
21 KG	10021

Valeur pH: 8

Avertissements

Ne pas laisser sécher.; Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.