



Dosatron D3 RE 10 AF

Pagina 1 van 1

Proportioneeldoseerder voor het produceren van kant-en-klare voorreinigeroplossingen. Optimaal voor de inbedrijfstelling van lagedrukspuiten (bv. spuit PVC 600mm, 999419) geschikt. Door middel van een gepatenteerd mechanisme (geen Venturi - principe) wordt ook bij wisselingen in de waterdruk steeds dezelfde verdunning geproduceerd. Dit systeem voorkomt materiaalverspilling, die vaak optreedt bij handmatig voormengen en is dus zeer economisch. Bij waterdrukopponders (dezelfde waterverzorgingsleiding met HD-apparatuur of wasmachine) bevelen wij de installatie van een drukregelaar aan. Geschikt voor neutrale en alkalisch producten. Doseerbereik 1 - 10 %. Bedrijfsdruk: 0,5 - 6 Bar. Waterdebiet: 10 l/h - 3000 l/h.

Toepassingsgebieden

-

Aanbevolen gebruik

-

Houder

Houder	Art.nr
1 Stk	999341

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.