



# Felgenreiniger CL

## Velgen- & washallenreiniger zuur

De krachtige reiniger op basis van fosfor- en zoutzuur voor alle zuurbestendige materialen zoals velgen, bedrijfs-/bouwvoertuigen, tegels in washallen, machines etc. Ingebrand remstof, roestwaas, kalk, verontreinigingen uit het milieu en andere anorganische verontreinigingen worden zeer snel en grondig verwijderd. De optimale combinatie van reinigingsprestatie en compatibiliteit met het materiaal. Snel scheidend conform ÖNORM 5106.

Pagina 1 van 1

### Toepassingsgebieden

Zuurbestendige materialen zoals stalen en gelakte aluminiumvelgen, tegels in washallen, bedrijfs-/bouwvoertuigen, machines etc.

### Aanbevolen gebruik

Afhankelijk van de verontreiniging bij de velgenreiniging 1:2 tot 1:10, bij de reiniging in washallen 1:8 tot 1:20 op alle vooraf bevochtigde oppervlakken (druipen voorkomen) aanbrengen. Kort laten inwerken, indien nodig met spons of borstel bijwerken en grondig afspoelen met behulp van een hogedrukreiniger. Bij lozing van grotere hoeveelheden (reiniging in washallen) dient het afvalwater met KocPlus (Kp25 of Kp50) te worden verhoogd naar een pH-waardebereik van 7 tot 8.

### Houder

Houder	Art.nr
23 KG	247023
225 KG	247225

pH-waarde: -0,2

### Waarschuwingen

Niet laten opdrogen.;Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen als marmer, niet beschermde metalen als zink, aluminium.;Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

### Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.