



Felgenreiniger CL

Felg- & vaskehallrensjøringsmiddel sur

Side 1 av 1

Det ekstremt kraftfulle fosfor- og flussyrebaserte rengjøringsmiddelet for syrestabile materialer som felger, nytte-/byggeplasskjøretøy, vaskehallfliser, maskiner osv. Fastbrent bremsestøv, rustrester, kalk, miljøforurensninger og andre anorganiske forurensninger fjernes svært raskt og grundig. Den optimale kombinasjonen angående rengjøringsseffekt og materialkompatibilitet. Hurtigskillende iht. ÖNORM 5106.

Bruksområder

Syrestabile materialer som stål- og lakkerte aluminiumsfelger, vaskehallfliser, nytte-/byggeplasskjøretøy, maskiner osv.

Anbefalt bruk

Påfør alt etter tilsmussingsgrad ved felgrensing 1:2 til 1:10, ved vaskehallrensing 1:8 til 1:20 på de forhåndsfuktete flatene (unngå løper). La det virke kort og gå over med svamp eller børste ved behov og spyl grundig med en høytrykksspyler. Ved tilførsel av større mengder (vaskehallrensing) må bruksvannet heves til et pH-verdi-område på 7 til 8 ved hjelp av KocPlus (Kp25 eller Kp50).

Pakke

Pakke	Art.nr
23 KG	247023
225 KG	247225

pH-verdi: -0,2

Advarsler

La det ikke tørke.;Må ikke brukes på syreømfintlige stoffer som marmor, ubeskyttede metaller som sink og aluminium.;Må ikke brukes på varme overflater.;Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettlig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.