



Glanztrockner V

Страница 1 из 1

Высококачественный вспомогатель сушки с придающими блеск добавками. Инновационные компоненты, осуществляющие уход и придающие гидрофобный эффект даже при неблагоприятных характеристиках воды обеспечивают ее быстрый равномерный отвод и отличный результат сушки. Также идеально подходит для систем биологической очистки технологической воды. Не содержит минеральных углеводов и производных силикона. Имеет официальный допуск концерна VW. Соответствует классу A согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA).

Области применения

Портальные автомоечные комплексы, автомойки конвейерного типа, автомойки самообслуживания и т.п.

Рекомендация по применению

Продукт наносить с помощью дозирующего насоса в соотношении от неразбавленного до 1:10. Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: Сушилка: 10-17 мл. Нанесение холодного/горячего воска: 12-19 мл. Соответствует классу A согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA).

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
20 L	271020

Кислотность (pH): 4,5

Предупреждения

-

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.