



Green Star 96

Side 1 av 1

Det konsentrerte, fosfat- og løsemiddelfrie, alkaliske universalrengjøringsmiddelet. På grunn av sin høye smuss- og oljekapasitet, kan det brukes universelt til områdene verkstedgulv- og industriell rengjøring, innvendig og utvendig rengjøring av personbiler og lastebiler samt motorvask. Spesielle korrosjonshemmere sørger for høy materialkompatibilitet med sensitive komponenter som f.eks eloksert aluminium. For bruk i sprayekstraksjons- og andre tepperensingsanordninger, anbefaler vi tilsetning av skumhemmeren Kocentschäumer. Også ideell for biologiske vannbehandlingssystemer. Raskt nedbrytbart i henhold til ÖNORM 5105. VDA-kompatibel klasse A: Virketid maks. 5 min, maks. påføringskonsentrasjon 1: 2

Bruksområder

Personbiler, camping- og nyttekjøretøy, verksted- og industrigulv, maskiner osv.

Anbefalt bruk

I henhold til tilsmussingsgrad: Utvendig bilvask og motorvask: 1:4 til 1:20. Påføres over hele området, la det virke kortvarig og skyll godt av med høytrykksspyler. Innvendig bilvask og tekstilrengjøring: 1:7 til 1:15. Plukk opp produktrester med en fuktig klut eller med en våt-/tørrestøvsuger. Verksteds- og industrigulv: 1:30 til 1:90. VDA-kompatibel klasse A: Virketid maks. 5 min, maks. påføringskonsentrasjon 1: 2

Pakke

Pakke	Art.nr
11 KG	308011
22 KG	308022
225 KG	308225

pH-verdi: 12,4

Advarsler

Må ikke brukes på varme overflater.;La det ikke tørke.;Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til rettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.