



Heavy Cut H8.02

Polish de ponçage grossier exempt d'huilessilicones

Produit de polissage mécanique innovant destiné au rafraîchissement rapide des peintures ayant subi de fortes dégradations dues aux intempéries, à l'élimination des rayures profondes et à l'élimination efficace des brouillards de laquage et des stries de ponçage d'une granulation allant jusqu'à 1.500. Grâce à ses agents abrasifs extrêmement homogènes, Heavy Cut 8.02 confère un cut extrêmement élevé et une très haute brillance. Se laisse polir longuement sans coller tout en ne produisant que très peu de poussière. Optimalement approprié pour tous les types de peinture (aussi bien les peintures souples que celles résistantes aux rayures). Avec agrément Daimler.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Laques de véhicules légers, véhicules utilitaires, motocyclettes, etc.

Recommandation d'application

Traiter en croix à l'aide d'une ponceuse/polisseuse excentrique et d'un pad en poil d'agneau (stries de ponçage 1.500 - 2.500) ou d'une éponge de ponçage (stries de ponçage 2.500 - 5.000). Traiter le produit de ponçage avec un nombre de tours moyen et une pression moyenne. Une surface optimale est obtenue par un polissage ultérieur à l'aide de Hochglanz-Antihologramm-Politur.

Fûts

| Fûts | Art. N° |
|--------|---------|
| 1 L | 312001 |
| 0,25 L | 312250 |

Avertissements

Agiter avant l'emploi.;Tenir à l'abri du gel et de chaleurs extrêmes.;Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.