



# Heavy Cut H9.02

## Pulimento abrasivo denso sin aceite de silicona

Página 1 de 1

Innovador pulimento de máquina para el rápido procesado de lacas muy deterioradas, para la eliminación de rasguños profundos y la eliminación efectiva de niebla de laca y lijados hasta un grano 1.200. Mediante el grano abrasivo extremadamente abrasivo, Heavy Cut 9.02 produce un corte especialmente alto con muy buenos resultados de brillo. Se puede pulir de forma prolongada sin pegarse y generando poco polvo. Adecuado de forma inmejorable para todos los tipos de laca (tanto blandos como también resistentes a los rasguños).

Nivel de abrasión: 9,0 Nivel de brillo: 6,0

### Aplicaciones

Pintura para automóviles, vehículos comerciales, motocicletas, etc.

### Recomendación de uso

Procesar en cruz mediante máquina de pulimento rotativa y disco de piel de cordero (con grano de abrasivo 1.200 - 2.500) o Heavy Cut Pad (con grano abrasivo 1.500 - 3.000). Procesar el pulimento con revoluciones y apriete mediano. Se alcanza el mejor acabado posible mediante repulido con Micro Cut M3.02 o Micro Cut & Finish P3.01.

### Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
1 L	458001
0,25 L	458250

### Indicaciones de advertencia

Agitar antes de usar. Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia. No aplicar sobre superficies calientes. A petición se encuentra disponible la hoja de datos de seguridad para usuarios profesionales. Proteger contra las heladas y el calor excesivo.

### Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.