



Heavy Cut H9.02

Polish de ponçage grossier exempt d'huiles silicon

Page 1 de 1

Produit de polissage mécanique innovant destiné au rafraîchissement rapide des peintures ayant subi de fortes dégradations dues aux intempéries, à l'élimination des rayures profondes et à l'élimination efficace des brouillards de laquage et des stries de ponçage d'une granulation allant jusqu'à 1.200'. Grâce à ses agents abrasifs extrêmement homogènes, Heavy Cut 9.02 confère un cut extrêmement élevé et une très haute brillance. Se laisse polir longuement sans coller tout en ne produisant que très peu de poussière. Optimalement approprié pour tous les types de peinture (aussi bien les peintures souples que celles résistantes aux rayures).

Degré de polissage : 9,0 Degré de brillance : 6,0

Domaines d'application

Peinture de voitures, véhicules utilitaires, motos etc.

Recommandation d'application

Traiter en croix à l'aide d'une ponceuse/polisseuse excentrique et d'un pad en poil d'agneau (stries de ponçage 1.200 - 2.500) ou Heavy Cut Pad (stries de ponçage 1.500 - 3.000). Traiter le produit de ponçage avec un nombre de tours moyen et une pression moyenne. Une surface optimale est obtenue par un polissage ultérieur à l'aide de Micro Cut M3.02 ou Micro Cut & Finish P3.01.

Fûts

Fûts	Art. N°
1 L	458001
0,25 L	458250

Avertissements

Agiter avant l'emploi. Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels. Tenir à l'abri du gel et de chaleurs extrêmes.

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.