



Heavy Cut H9.02

Grove slijppolish vrij van siliconenolie

Innovatieve machinepolish voor het snel opknappen van sterk verweerde lakken, het verwijderen van diepe krassen en het effectief verwijderen van lakniveaus en aanslijpingen met een korrelgrootte van max. 1.200. Dankzij de buitengewoon homogene slijpkorrel zorgt Heavy Cut 9.02 voor een uiterst hoge cut en tegelijkertijd een zeer goede glansgraad. Kan bij geringe stofontwikkeling lang gepolijst worden, zonder vast te kleven. Prima geschikt voor alle laksoorten (zowel zachte als krasvaste).

Pagina 1 van 1

Korrelgrootte: 9,0 Glansgraad: 6,0

Toepassingsgebieden

Lakken van personenwagens, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen, enz.

Aanbevolen gebruik

Met behulp van een roterende polijstmachine en een lamsvacht-pad (bij aanslijping 1.200 - 2.500) of Heavy Cut Pad (bij aanslijping 1.500 - 3.000) kruisgewijs verwerken. Slijppolish met middelmatig toerental en middelmatige druk verwerken. Een best mogelijk oppervlak wordt verkregen door het achteraf met Micro Cut M3.02 of Micro Cut & Finish P3.01 te polijsten.

Houder

Houder	Art.nr
1 L	458001
0,25 L	458250

Waarschuwingen

Vóór gebruik schudden. Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit. Niet gebruiken op hete oppervlakken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers. Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.