



Hochglanzrock ner

Pomocník při sušení k dosažení lesku H

Kvalitní pomocník při sušení s aditivy k dosažení lesku. Inovativní komponenty zabezpečující ošetřování a hydrofobizaci povrchů dosahují i při kritických hodnotách vody rychlé narušení vodního filmu a dobré výsledky sušení. Je optimální i pro biologickou úpravnu užitkové vody. Neobsahuje minerální uhlovodíky z minerálních olejů. S atestem Daimler. Třída A ve shodě s VDA.

Strana 1 od 1

Oblasti použití

Portálová mycí zařízení, mycí linky, samoobslužná zařízení atd.

Doporučené použití

Pomocí dávkovací pumpičky naneste bez zředění v poměru až 1:3. Doporučená spotřeba na osobní automobil: Sušička: 10-17 ml. Horký vosk/studený vosk: 12-19 ml. Třída A ve shodě s VDA.

Obaly

Obaly	Č. produktu
10 L	178010
210 L	178210
20 L	178020

Hodnota pH: 4,5

Výstražná upozornění

Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.