



Hochglanzrockner

Agent de séchage haute brillance H

L'agent de séchage haut de gamme avec additifs de brillant. Des composants innovants d'entretien et d'hydrophobisation provoquent un éclatement en nappe rapide et entraînent un bon résultat de séchage même lors de valeurs d'eau critiques. Également optimalement approprié pour les stations de traitement biologique des eaux industrielles. Ne contient pas d'huiles minérales hydrocarbonées. Avec agrément Daimler. Conforme à VDA, classe A.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Portiques de lavage, tunnels de lavage, stations libre-service, etc.

Recommandation d'application

Appliquer à l'état pur ou dilué jusqu'à 1:3 par la pompe de dosage. Consommation recommandée pour une voiture particulière : agent séchant : 10-17 ml. Cire chaude/froide : 12-19 ml. Conforme à VDA, classe A.

Fûts

| Fûts | Art. N° |
|-------|---------|
| 10 L | 178010 |
| 210 L | 178210 |
| 20 L | 178020 |

Valeur pH: 4,5

Avertissements

Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.