



Hochglanzrock ner

Asciugante e lucidante H

Asciugante di alta qualità con additivi lucidanti. Innovativi componenti conservanti e idrofobizzanti garantiscono una rapida e livellata contrazione della pellicola e un buon risultato di asciugatura anche in caso di valori critici dell'acqua utilizzata. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque reflue. Esente da idrocarburi di petrolio. Approvato dalla Daimler. Conforme VDA, classe A.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, impianti self-service ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:3 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: Asciugante: 10-17 ml. Cera calda/fredda: 12-19 ml. Conforme VDA, classe A.

Contenitore

Contenitore	N. art.
10 L	178010
210 L	178210
20 L	178020

Valore pH: 4,5

Avvertenze

Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.