



# Hochglanztrocker

## Вспомогательное средство для сушки с приданием блеска „Н“

Страница 1 из 1

Высококачественное вспомогательное средство для сушки с добавками для придания блеска. Инновационные компоненты для ухода и придания водоотталкивающих свойств даже при критических параметрах воды способствуют быстрому, обширному разрыву водяной плёнки и достижению хороших результатов сушки. Кроме того, оптимально подходит для использования в сооружениях биологической очистки технической воды. Не содержит нефтяных углеводородов. Имеется допуск к применению от компании „Daimler“. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом класса А.

### Области применения

Портальные моечные установки, линии для автоматической мойки, моечные установки самообслуживания и т.д.

### Рекомендация по применению

С помощью насоса-дозатора нанести в чистом виде или в соотношении до 1:3. Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: осушающее средство: 10-17 мл. Горячий или холодный воск: 12-19 мл. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом класса А.

### Ёмкости

| Ёмкости | № артикула |
|---------|------------|
| 10 L    | 178010     |
| 210 L   | 178210     |
| 20 L    | 178020     |

Кислотность (pH): 4,5

### Предупреждения

Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.

### Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.