



KocFloc Bio Clear

Flocculante e precipitante concentrato a base di nitrato di alluminio per l'uso in impianti per il trattamento di acque di processo e di acque di scarico. Le finissime particelle di sporco si aggregano in fiocchi più grandi e vengono asportate per precipitazione (sedimentazione in pozzetti) e/o filtrazione dell'acqua contaminata. In confronto con altri flocculanti, tramite KocFloc Bio Clear non si introducono cloruri, che potrebbero provocare corrosione, e si favorisce la crescita di microrganismi aerobici (prevenzione degli odori). Non idoneo per l'uso in impianti per il trattamento biologico delle acque di processo.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Impianti per la manipolazione delle acque di scarico e impianti per il trattamento convenzionale delle acque di processo.

Consigli per l'applicazione

Aggiungere tramite pompa di dosaggio o a mano il prodotto puro in corso di esercizio al primo pozzetto/bacino di decantazione. Dosaggio aggiunto: 40-80 ml al giorno per m³ di acqua di processo, o negli autolavaggi 12-17 ml per autovettura. Effetto ottimale nell'intervallo di valori di pH (acqua di processo) da 7 a 8.

Contenitore

Contenitore	N. art.
23 KG	243023

Valore pH: 2,5

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.