



KocFloc Bio Clear

Det konsentrerte flokkulerings- og utfellingsmiddelet basert på aluminiumnitrat for bruk i industrielle vann- og avløpsrenseseanlegg. De fineste smusspartiklene danner store flak og fjernes fra det skitne vannet ved utfelling (sedimentering i slamfellen) og / eller filtrering. Sammenlignet med andre flokkuleringsmidler introduserer KocFloc Bio Clear ingen korrosjonsfremkallende klorider, og aerobe mikroorganismer fremmes (unngår lukt). Ikke egnet for bruk i biologiske vannbehandlingssystemer.

Side 1 av 1

Bruksområder

Avløpsrenseseanlegg og konvensjonelle industrielle vannbehandlingsanlegg.

Anbefalt bruk

Tilsettes rent i den første slamfellen/sedimentasjonsbassenget ved hjelp av en doseringspumpe eller manuelt under drift. Dosering: 40-80 ml daglig per m³ bruksvann eller 12-17 ml per personbil i vaskesystemer. Optimal effekt i pH-området (bruksvann) 7 til 8.

Pakke

Pakke	Art.nr
23 KG	243023

pH-verdi: 2,5

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettlig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.