



KocFloc

Vysoce koncentrované flokulační a srážecí činidlo na bázi hydroxychloridu hlinitého pro použití v úpravách procesní vody a čističkách odpadních vod. Nejmenější částice nečistot se spojí a vytvoří vločky, které se pomocí srážení (sedimentace v lapači splavenin) a/nebo filtrace odstraní ze znečištěné vody. Nevhodné pro biologické čištění procesní vody.

Strana 1 od 1

Oblasti použití

Čističky odpadních vod a konvenční úpravny procesní vody.

Doporučené použití

Neředěné přidejte pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálně za provozu do prvního lapače splavenin/sedimentační nádrže. Dávkování: denně 30–60 ml na m³ procesní vody nebo v mycích linkách 7–10 ml na osobní vozidlo. Optimální účinek v rozsahu pH (procesní voda) 7 až 8.

Obaly

Obaly	Č. produktu
25 KG	74025

Hodnota pH: 1,4

Výstražná upozornění

Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.;Nepoužívejte v biologických úpravách užitkové vody.;

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany.Prověřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.