



КосФлос

Страница 1 из 1

Высококонцентрированное коагулирующее и осаждающее средство на основе гидроксида алюминия для использования в системах очистки технологической воды и сточных вод. Мельчайшие частицы грязи коагулируются в крупные хлопья и удаляются из сточных вод путем осаждения (в шламонакопителе) и/или фильтрации. Продукт не предназначен для систем биологической очистки технологической воды.

Области применения

Очистные сооружения для сточных вод и обычные системы очистки технологической воды.

Рекомендация по применению

Добавлять в процессе работы не разбавляя с помощью дозирующего насоса или вручную в первый шламонакопитель/отстойный резервуар. Добавление: ежедневно 30-60 мл на 1 м³ технологической воды или для автомоек — 7-10 мл на легковой автомобиль. Оптимальный эффект в диапазоне значений pH (технологическая вода) от 7 до 8.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
25 KG	74025

Кислотность (pH): 1,4

Предупреждения

Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.; Не использовать в сооружениях биологической очистки технической воды.;

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.