



# KocFrei

Prodotto speciale a base di cloruri per l'eliminazione efficace degli odori (batteri anaerobici con formazione di odori) in impianti per il trattamento di acque di processo e acque di scarico. Idoneo sia per trattamenti d'urto sia per immissione continuata. KocKlar non rappresenta un carico supplementare per l'acqua di processo. Può persino ridurre il fabbisogno biologico e chimico di ossigeno (BOD/COD). Non adatto per l'introduzione in impianti di trattamento biologico delle acque di processo con formazione di odori) in impianti per il trattamento di acque di processo e acque di scarico. Idoneo sia per trattamenti d'urto sia per immissione continuata. Non adatto per l'introduzione in impianti di trattamento biologico delle acque di processo.

Pagina 1 di 1

## Campi di applicazione

Impianti per il trattamento delle acque di processo e per la manipolazione delle acque di scarico.

## Consigli per l'applicazione

Aggiungere tramite pompa di dosaggio o a mano il prodotto puro in corso di esercizio. Per trattamenti d'urto 50-100 ml per m<sup>3</sup> di acqua di processo. Per dosaggio aggiunto permanente 10-20 ml al giorno per m<sup>3</sup> di acqua di processo, o in autolavaggi 4-8 ml per autovettura. Effetto ottimale nell'intervallo di valori di pH (acqua di processo) da 7 a 7,4. Non utilizzare insieme a KocKlar (Kkl).

## Contenitore

Contenitore	N. art.
35 KG	74035

Valore pH: 13,5

## Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.