



# KocFrei

Klorbasert spesialprodukt for effektiv fjerning av lukt (luktfremkallende, anaerobe bakterier) i industrielle vann- og avløpsrensaneanlegg. Egnert for støtbehandling så vel som permanent tilførsel. Ikke egnert for innføring i biologiske vannbehandlings- og rensaneanlegg.

Side 1 av 1

## Bruksområder

Industrielle vannbehandlings- og avløpsrensaneanlegg.

## Anbefalt bruk

Tilsettes rent ved hjelp av en doseringspumpe eller manuelt under drift. Støtbehandling: 50-100 ml per m<sup>3</sup> bruksvann. Permanent dosering: 10-20 ml daglig per m<sup>3</sup> bruksvann eller 4-8 ml per personbil i vaskesystemer. Optimal effekt i pH-området (bruksvann) 7 til 7,4. Skal ikke brukes sammen med Kocklar (Kkl)!

## Pakke

Pakke	Art.nr
35 KG	74035

pH-verdi: 13,5

## Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettlig ansvar. Kontroller om produktet er egnert til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.