



KochFrei

Специальный продукт на основе хлора для эффективного устранения запахов (генерирующих запахи анаэробных бактерий) в системах очистки технологической воды и сточных вод. Предназначен как для разовой обработки, так и для постоянного добавления. Продукт не предназначен для систем биологической очистки технологической воды.

Страница 1 из 1

Области применения

Системы очистки технологической воды и сточных вод.

Рекомендация по применению

Добавлять в процессе работы не разбавляя с помощью дозирующего насоса или вручную. Разовая обработка: 50-100 мл на 1 м³ технологической воды. Постоянное добавление: ежедневно 10-20 мл на 1 м³ технологической воды или для автомоек — 4-6 мл на легковой автомобиль. Оптимальный эффект в диапазоне значений pH (технологическая вода) от 7 до 7,4. Не использовать вместе с продуктом KochKlar (Kkl)!

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
35 KG	74035

Кислотность (pH): 13,5

Предупреждения

Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.; Не использовать в сооружениях биологической очистки технической воды.;

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.