



# Magic Dry & Care

## Asciugante e conservante high-tech

L'innovativo asciugante e conservante high-tech genera una rapidissima contrazione della pellicola d'acqua nonché una velocità di gocciolamento pressoché unica ed evita così la formazione di microperle. Componenti reattivi altamente specializzati diventano solidali alle superfici e generano uno strato protettivo superlucido e idrorepellente a livello nanoscalare, proteggendo così le superfici dagli influssi ambientali e contribuendo in modo determinante alla preservazione del valore dei veicoli. Impiegabile anche come cera calda, cera fredda o cera schiuma, grazie al durevole effetto di manutenzione, conservazione e ravvivamento dei colori di superfici verniciate, materie plastiche e materiali di tetti decappottabili. L'idrofobizzazione delle superfici in vetro garantisce una migliore visibilità in caso di pioggia (nessun effetto spalmante). Magic Dry & Care assicura risultati ottimali anche in caso di elevati valori di conducibilità dell'acqua industriale e di complesse geometrie dei ventilatori. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque reflue. Esente da idrocarburi di petrolio. Conforme VDA, classe A. Approvato dalla Daimler.

Pagina 1 di 1

## Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, impianti self-service ecc.

## Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:3 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: Asciugante: 8-15 ml. Cera calda: 12-18 ml. Cera schiuma: 12-18 ml. Conforme VDA, classe A.

## Contenitore

Contenitore	N. art.
10 L	190010
210 L	190210
20 L	190020

Valore pH: 5

## Avvertenze

Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;

## Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.