



Motorplast

Motorconserveringsmiddel speciaal

Pagina 1 van 1

Het natuurlijk glanzende, waterverdringende conserveringsmiddel voor motoren, behuizingsonderdelen, rubberslangen en aggregaten van personenauto's, bedrijfsvoertuigen etc. met een prettige geur. De behandelde onderdelen krijgen een zogoed als nieuwe look. Door het volledige drogen (geen smeerlaag) wordt vuilbinding voorkomen. Dankzij de zeer goede kruipwerking en de duurzaam elastische beschermende laag worden de aggregaten beschermd tegen corrosie en invloeden van buitenaf. Geschikt voor gebruik op droge en natte oppervlakken. Bestand tegen temperaturen tot 250 °C. Met Daimler-goedkeuring.

Toepassingsgebieden

Motoren, behuizingsonderdelen, rubberslangen en aggregaten van personenauto's, bedrijfsvoertuigen etc.

Aanbevolen gebruik

Met behulp van een spuitfles een dunne, gelijkmatige laag op de vooraf gereinigde, natte of droge oppervlakken spuiten of idealiter inspuiten met Cyclone en vervolgens laten drogen.

Houder

Houder	Art.nr
5 L	236005
200 L	236200
0,5 L	236500
20 L	236020

Waarschuwingen

Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;Niet aanbrengen op oppervlakken die niet glad mogen zijn.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.