



NanoCrystal Polish

Lucidante a schiuma C per finiture a specchio

Il lucidante a schiuma a base di un'innovativa microemulsione per sistemi meccanici di manutenzione di veicoli. Le eccellenti caratteristiche della schiuma garantiscono un ottimo ed evidente risultato per i clienti dell'autolavaggio. Componenti idrofili reattivi e componenti conservanti conferiscono alla vernice una profonda e brillante lucentezza e proteggono durevolmente contro gli influssi ambientali aggressivi tutte le superfici in gomma, in plastica o verniciate. Ideale anche per la manutenzione di tetti decappottabili. La perfetta finitura superficiale e il collasso spontaneo della schiuma di asciugatura creano le condizioni ideali per la successiva asciugatura. I componenti tensioattivi supportano l'autopulizia dei materiali di lavaggio. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque reflue. Esente da idrocarburi di petrolio. Conforme VDA, classe A.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:4 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: 10-20 ml. Conforme VDA, classe A. Prima dell'asciugatura o dell'applicazione della cera è necessario eseguire un ciclo brillantante.

Contenitore

Contenitore	N. art.
10 KG	241010
210 KG	241210
21 KG	241021

Valore pH: 3,7

Avvertenze

Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.