



Schleifpaste H7.01

Pulimento abrasivo de máquina para el rápido acondicionamiento de lacas intensamente corroídas, para eliminar nieblas de pintura y las secciones lijadas con grano hasta 2000.

Página 1 de 1

Aplicaciones

Pinturas de automóviles, utilitarios industriales, motos, etc.

Recomendación de uso

Aplique Schleifpaste a la almohadilla pulidora (almohadilla pulidora blanca dura o almohadilla pulidora amarilla de dureza media) y pule transversalmente la superficie previamente limpia a un máximo de 2000 rpm. El rendimiento de pulido/nivel de abrasión puede variar con la presión, la almohadilla pulidora y la velocidad. Al inicio del proceso de pulido recomendamos aplicar mayor presión a menor velocidad. Luego reducir la presión gradualmente y terminar a una velocidad más alta. Los residuos de pulido se pueden eliminar fácilmente con nuestro paño de microfibra Profi cortado por ultrasonido. Los rasguños o restos de esmalte se pueden eliminar con nuestro Hochglanz-Antihologramm-Politur.

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
1 L	180001
0,25 L	180250

Indicaciones de advertencia

Agitar antes de usar.;No adecuado para lacas resistentes al rayado.;Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;No aplicar sobre superficies calientes.;

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.