



Schleifpaste H7.01

Grove slijppolish vrij van siliconenolie

Schleifpaste H7.01 is het sterk abrasieve, machinaal te gebruiken polijstmiddel voor het snel opknappen van sterk verweerde lakken, het verwijderen van lakniveaus en aanslijpingen met een korrelgrootte van max. 2.000.

Pagina 1 van 1

Toepassingsgebieden

Lakken van personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen etc.

Aanbevolen gebruik

Slijppasta op het schuurmedium (harde witte schuurpons of middelharde gele schuurpons) aanbrengen en met max. 2.000 tpm kruislings op het te behandelen oppervlak werken. De abrasiviteit/schuurprestatie kan worden gevarieerd door druk, schuurmedium en aantal omwentelingen. Aan het begin van het slijpproces raden wij aan om met een hogere druk bij een lager toerental te werken. Verlaag in het verdere verloop de druk en polijst met een hogere snelheid. Laatste polijstresten kunnen eenvoudig worden verwijderd met onze professionele microvezeldoek door middel van ultrasoon snijden. Waas of polijstsporen worden verwijderd met onze hoogglans anti-hologrampoets.

Houder

Houder	Art.nr
1 L	180001
0,25 L	180250

Waarschuwingen

Vóór gebruik schudden.;Niet geschikt voor krasvaste lakken.;Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;Niet gebruiken op hete oppervlakken.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.