



Spray Sealant

Postřikové zakonzervování pro hydrofobní a vysoce lesklé lakované povrchy

Efektivní postřikové zakonzervování pro rychlé a jednoduché dosažení vysoce lesklého povrchu se sametovou konečnou úpravou. Propůjčuje laku zřetelně viditelné zvýraznění barvy. Konzervující komponenty vytvářejí perfektní odperlovací efekt.

Strana 1 od 1

Oblasti použití

Lakované povrchy na osobních vozidlech, užitkových vozidlech, motorkách atd.

Doporučené použití

Nastříkejte jeden až dva stříky na vyčištěnou a suchou lakovanou plochu. Postupujte přitom podle konstrukčních dílů a rozdělte velké povrchy jako motorovou kapotu a střechu. Po krátkém odvětrání vyleštěte čistým hadříkem z mikrovlákna. Nenechte usušit. Ošetřované vozidlo neí být stejný den být myto pomocí chemických prostředků.

Obaly

Obaly	Č. produktu
0,5 L	427500

Výstražná upozornění

Před použitím protřepejte.; Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.; Chraňte před mrazem a nadměrným teplem.; List s bezpečnostními údaji je pro profesionální uživatele k dostání na vyžádání.;

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.