



# Teilerreiniger alkalisch

## Čistič součástek A

Silný, vysoce zásaditý nepěnový čistič součástek pro rychlé a důkladné čištění silně znečištěných obrobků a agregátů z oceli, hliníku, litinových materiálů atd. v ponorných, postřikových a ultrazvukových koupelích. Olej, tuk, olejový přívar, saze atd. se rychle a důkladně odstraní. S rychlým odlučováním a velmi dobrou dočasnou ochranou proti korozi. Kontrola koroze podle DIN 51360/2 0-1 při 3 %. S atestem Daimler.

Strana 1 od 1

### Oblasti použití

Obrobky a agregáty z oceli, hliníku, litinové materiály atd. z dílny

### Doporučené použití

Používejte v ponorných, postřikových a ultrazvukových koupelích v 3 - 5 % koncentraci. V závislosti na znečištění aplikujte po dobu jedné až několika minut při teplotě min. 50 °C. Vyčištěné díly se mohou určitý čas skladovat bez dalších ochranných opatření, aniž by došlo k usazení náletové rzi.

### Obaly

Obaly	Č. produktu
1.230 KG	38000
23 KG	38023

Hodnota pH: 13,5

### Výstražná upozornění

-

### Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.