



Teilerreiniger alkalisch

Rengjøringsmiddel for deler A

Det kraftfulle, høy-alkaliske, skumfattige rengjøringsmiddelet for deler for rask og grundig rengjøring av sterkt forurensete arbeidsstykker og aggregater av stål, aluminium, støpe-materialer osv. i dykke-, sprute- og ultralydbad. Olje, fett, oljekull, sot osv. fjernes på en rask og grundig måte. Hurtigskillende og med svært god temporær korrosjonsbeskyttelse. Rustnote iht. DIN 51360/2 0-1 ved 3 %. Med Daimler-godkjenning.

Side 1 av 1

Bruksområder

Arbeidsstykker og aggregater av stål, aluminium, støpe-materialer osv. fra verkstedsområdet.

Anbefalt bruk

I dykke-, sprute- og ultralydbad må produktet benyttes med en konsentrasjon på 3-5 %. Alt etter tilsmussingsgrad behandles flaten en til noen minutter ved min. 50 °C. De rengjorte delene kan lagres over noe tid uten å avsette flyverust, selv uten ytterligere vernetiltak.

Pakke

Pakke	Art.nr
1.230 KG	38000
23 KG	38023

pH-verdi: 13,5

Advarsler

Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.