



Teilereiniger alkalisch

Środek czyszczący do części A

Silny, silnie alkaliczny, niskopieniący środek czyszczący do części warsztatowych, do szybkiego i dokładnego czyszczenia mocno zabrudzonych przedmiotów i agregatów ze stali, aluminium, materiałów odlewniczych itp. w kąpielach zanurzeniowych, natryskowych i ultradźwiękowych. Usuwa szybko i dokładnie olej, tłuszcz, zwęglony olej, sadzę itp. Ulega szybkiemu oddzieleniu i zapewnia bardzo dobrą czasową ochronę przed korozją. Ocena stopnia korozji zgodna z normą DIN 51360/2 0-1 przy stężeniu 3%. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Przedmioty i agregaty ze stali, aluminium, materiałów odlewanych itp. używane w warsztatach

Zalecane zastosowanie

Stosować w kąpielach zanurzeniowych, natryskowych i ultradźwiękowych z rozcieńczeniem 3-5%. W zależności od stopnia zabrudzenia pozostawić w kąpeli od jednej do kilku minut przy temperaturze co najmniej 50 °C. Wyczyszczone części można przechowywać bez ryzyka pojawienia się przez pewien czas rdzy nalotowej.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1.230 KG	38000
23 KG	38023

wartość pH: 13,5

Komunikaty ostrzegawcze

-

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.