



Teilerreiniger alkalisch

Очиститель деталей „А“

Эффективный, высокощелочной очиститель деталей, с низким пенообразованием, предназначенный для быстрой и тщательной очистки сильнозагрязнённых обрабатываемых деталей и узлов из стали, алюминия, литых материалов и т.д. в погружных, распылительных и ультразвуковых ваннах. Масла, смазки, масляный нагар, сажа и т.д. удаляются быстро и основательно. Быстро отстаетается и обеспечивает очень хорошую временную защиту от коррозии. Оценка коррозии согласно норме DIN 51360/2: 0-1 при 3 %. Имеется допуск к применению от компании „Daimler“.

Страница 1 из 1

Области применения

Обрабатываемые детали и узлы из стали, алюминия, литых материалов и т.д. в условиях мастерских.

Рекомендация по применению

Использовать в погружных, распылительных и ультразвуковых ваннах в концентрации 3-5%. В зависимости от загрязнения обрабатывать в течение одной до нескольких минут при температуре не менее 50 °С. Какое-то время без принятия дополнительных защитных мер очищенные детали могут храниться без появления поверхностной ржавчины.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
1.230 KG	38000
23 KG	38023

Кислотность (pH): 13,5

Предупреждения

Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.;

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.